

АО «Северсталь менеджмент»
Филиал Метиз

ПРИКАЗ

г. Череповец

од марта 2023г.

№ 34

О вводе в действие Корпоративных требований
по ОТ, ПБ и Э

В связи с актуализацией требований по ОТ и ПБ, распространяющихся на подрядные организации и организации, оказывающие услуги,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента издания настоящего приказа Корпоративные требования по ОТ, ПБ и Э для подрядных организаций и организаций, оказывающих услуги на территории ОАО «Северсталь-метиз» (далее – Корпоративные требования) (Приложение 1).
2. С даты подписания настоящего приказа считать утратившими силу Корпоративные требования по ОТ, ПБ и Э, указанные в Приложении 1 к приказу исполнительного директора № 325 от 28.11.2022г.
3. Руководителям структурных подразделений ОАО «Северсталь-метиз» довести до сведения заинтересованного персонала Корпоративные требования по ОТ, ПБ и Э в недельный срок с момента издания настоящего приказа.
4. Директору ООО «ОСПАЗ» А.Л. Швецову, исполнительному директору АО «Северсталь-канаты» Ю.Г. Блинкову, директору ООО «Северсталь подъемные технологии» С.В. Сайгакову, директору ООО «Юнифенс» Ю.В. Петровичу до 20.03.2023 г.:
 - 4.1. с учетом особенностей деятельности предприятий разработать и внедрить Корпоративные требования по ОТ, ПБ и Э для подрядных организаций и организаций, оказывающих услуги.
 - 4.2. ознакомить заинтересованный персонал с введенными в действие Корпоративными требованиями по ОТ, ПБ и Э.
 - 4.3. довести до руководителей подрядных организаций информацию о Корпоративных требованиях по ОТ и ПБ и Э, а также о необходимости их соблюдения и выполнения.
 - 4.4. организовать размещение Корпоративных требований по ОТ и ПБ и Э на сайте предприятия.

Директор филиала «Метиз» - генеральный директор
ОАО «Северсталь-метиз»

Ковляков

С.В. Ковляков

**Корпоративные требования
по ОТ, ПБ и Э для подрядных организаций и организаций, оказывающих услуги.**

**1. Общие требования безопасности при нахождении на территории
ОАО «Северсталь-метиз».**

1.1. Входить на территорию ОАО «Северсталь-метиз» (далее – Заказчик) и выходить с указанной территории разрешается только через контрольно-пропускной пункт (КПП), предъявив пропуск установленного образца, и, пройдя тестирование на наличие этанола в выдыхаемом воздухе с применением приборов-алкотестеров.

1.2. Запрещается находиться на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения, проносить, употреблять, распространять, (продавать), покупать, хранить спиртные напитки и (или) наркотические средства и (или) токсические, психотропные вещества.

1.2.1. Подрядная организация, организация, оказывающие услуги (далее - любая из них – Подрядная организация), должна обязать своих работников, а также лиц, привлекаемых подрядной организацией к выполнению задания (или по иным основаниям) на территории Заказчика, на прохождение тестирования на наличие этанола в выдыхаемом воздухе. При оспаривании результатов проверки, оперативно (в течение 3 часов после фиксации признаков опьянения) организовать прохождение своим работником медицинского освидетельствования в медицинском учреждении, о результатах освидетельствования сообщить Заказчику.

1.2.2. При выявлении фактов появления работников подрядной организации, а также лиц, привлекаемых к выполнению задания (или по иным основаниям) на территории Заказчика, на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, обеспечить немедленное удаление с территории (недопущение на территорию) таких работников.

1.3. Передвигаться по производственной площадке разрешается пешком или на автотранспорте (в качестве пассажира или водителя).

Иными способами, с использованием иных транспортных средств и приспособлений перемещение запрещено.

1.4. При нахождении на производственной площадке необходимо соблюдать требования ИОТ 0.01 «Общая инструкция по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности». Инструкция входит в перечень ЛНА (раздел 4 Корпоративных требований).

1.5. Обеспечить информирование руководителя подразделения – заказчика не позднее, чем за 3 рабочих дня (при проведении работ по строительству, капитальному ремонту оборудования - не менее чем за 10 рабочих дней), о наименовании и составе планируемых работ (услуг), датах планируемого начала и окончания работ (услуг).

**2. Корпоративные требования по безопасности при организации и выполнении
работ/оказании услуг.**

2.1. Руководитель подрядной организации обязан:

2.1.1. Обеспечить при выполнении работ/оказании услуг или при нахождении по иным основаниям на территории Заказчика соблюдение персоналом своей организации требований государственных нормативно-правовых актов, а также локальных нормативных актов (далее – ЛНА) ОАО «Северсталь-метиз» в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения.

2.1.2. Обеспечить персонал своей организации спец. одеждой, спец. обувью и

средствами индивидуальной защиты с учетом условий труда и характера выполняемых работ. Обеспечить применение персоналом своей организации спец. одежды, спец. обуви и средств индивидуальной защиты на территориях и участках Заказчика, где их применение является обязательным. Обеспечить персонал необходимыми для выполнения работ исправными инструментами и приспособлениями.

2.1.3. Обеспечить выполнение персоналом своей организации указаний предупредительных надписей, плакатов; руководствоваться знаками безопасности и сигнальной разметкой.

На территории, переданной подрядной организации, должно быть обеспечено применение сигнальных цветов, сигнальной разметки и знаков безопасности в соответствии с установленными Заказчиком требованиями.

2.1.4. Обеспечить постоянное присутствие во время проведения работ на территории Заказчика специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, при численности работников, привлекаемых для выполнения работ/оказания услуг на территории Заказчика, от 50 до 100 человек (в том числе в привлекаемых субподрядных организациях).

Обеспечить постоянное присутствие на территории Заказчика службы охраны труда, состоящей из специалистов имеющих соответствующую подготовку или опыт работы в этой области (в расчете 1 специалист на каждые 100 работающих), при численности работников, привлекаемых для выполнения работ/оказания услуг на территории Заказчика, более 100 человек (в том числе в привлекаемых субподрядных организациях).

2.2. Руководителю подрядной организации запрещается:

- привлекать к работам/услугам на территории Заказчика персонал по договорам гражданско-правового характера (далее – ГПХ), фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем (в том числе в привлеченных субподрядных организациях);

- привлекать к проведению работ/оказанию услуг персонал (в том числе привлеченных субподрядных организаций), не прошедшего в установленном порядке обучение, проверку знаний (аттестацию) по охране труда и промышленной безопасности, медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование (при необходимости);

- назначать рабочих, исполняющими обязанности мастеров более 3-х месяцев (суммарно в течении года);

- использовать при выполнении работ/оказании услуг неисправного, непроектного, не имеющего требуемых сертификатов вспомогательного оборудования, инструментов, приспособлений и средств индивидуальной защиты;

- привлекать к работам/услугам на территории Заказчика персонал, не прошедший вводный инструктаж по охране труда у Заказчика (в том числе в привлеченных субподрядных организациях);

- привлекать для выполнения работ/оказания услуг линейных руководителей (производителей работ), не имеющих средне-профессионального/ высшего профессионального технического образования или опыта работы в руководящей должности (более 2-х лет) в области выполняемых работ (механика, строительство, электрика, энергетика и т.д.);

- при выполнении работ повышенной опасности закреплять за одним производителем работ более 12 членов бригады (исполнителей работ);

- привлекать для выполнения работ неисправный автотранспорт, машины и оборудование.

2.3. Требования охраны труда при работе на высоте:

- руководитель подрядной организации должен направлять работников на обучение безопасным приемам работы на высоте в учебные центры, рекомендованные Заказчиком;

- запрещается привлекать для выполнения работ на высоте (организация и выполнение) на территории Заказчика работников, которые имеют опыт работы на высоте менее 1 года;

- тип и место установки анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте указываются в ППР на высоте или в наряде-допуске;

- анкерное устройство удерживающих систем и систем позиционирования является

- пригодным если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 13,3 кН;
- анкерное устройство страховочных систем для одного работника является пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 22 кН;
 - точки анкерного крепления для присоединения страховочных систем двух работников должны выдерживать без разрушения нагрузку не менее 24 кН, и добавляется по 2 кН на каждого дополнительного работника (например, для горизонтальных гибких анкерных линий – 26 кН для трех, 28 кН для четырех);
 - допускается использование в качестве анкерного устройства соединения между собой нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве;
 - срок службы средств защиты от падения с высоты определяется с учетом требований паспорта на изделие – срок службы, указанный в паспорте, исчисляется с даты изготовления (даты выдачи в эксплуатацию не учитывается).

2.4. При выполнении газорезательных работ применять риск-ориентированный подход по использованию термостойких подшлемников.

Применять термостойкий подшлемник при работах, где верифицирован риск попадания в ушную раковину искр и брызг металла (окалины) и не реализованы иные эффективные мероприятия управления данным риском: экраны, удаление работника из опасной зоны, автоматизация, использование СИЗ от прочих ОПФ и ВПФ, которые физически препятствуют попаданию брызг и искр в ушную раковину и пр.

Необходимые и достаточные меры безопасности определяет руководитель организации. Информация о мерах безопасности указывается в ИОТ по профессии/виду работ.

2.5. При проведении работ повышенной опасности:

2.5.1. При производстве работ на одной площадке (объекте, здании, оборудовании) одновременно несколькими организациями, генподрядная организация обязана разработать и согласовать со всеми организациями, участвующими в работах, график производства совместных и совмещенных работ. График производства совместных и совмещенных работ предусматривает безопасные, в том числе по времени, режимы работы для всех организаций, чьи рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую. При корректировке в процессе выполнения работ график производства совместных и совмещенных работ согласовывается со всеми организациями, участвующими в работах.

2.5.2. Руководитель подрядной организации обязан внедрить Матрицу распределения обязанностей по безопасности производства и соблюдать порядок её применения в организации. Матрица входит в перечень ЛНА (раздел 4 Корпоративных требований).

2.5.3. При проведении работ повышенной опасности производителем (руководителем) работ проводится оценка рисков в соответствии с требованиями «Методики оценки рисков работ повышенной опасности». Методика входит в перечень ЛНА (раздел 4 Корпоративных требований).

2.5.4. Работник, участвующий в проведении работ повышенной опасности, должен знать свои обязанности в организации и проведении работ, а также соблюдать касающиеся его функции:

2.5.4.1. Выдающий наряд-допуск обязан:

- проводить оценку рисков на месте предстоящей работы; выявлять опасности, источником которых является цех – оборудование, коммуникации, технологический процесс и др., а также совмещенные работы;
- по выявленным опасностям разрабатывать и включать в наряд-допуск мероприятия по исключению, снижению уровня рисков. При разработке мероприятий учитывать технологию предстоящих работ (ОТД), наличие совмещенных работ;
- нести ответственность за полноту указанных в наряде-допуске мер безопасности;
- ознакомить допускающего с разработанными мерами безопасности.

2.5.4.2. Допускающий к работе обязан:

- проверить выполнение мероприятий наряда-допуска;
- проинструктировать производителя (руководителя) работ об особенностях работы;

– ознакомить производителя с пешеходным маршрутом, сопроводив его до места проведения работ;

– обеспечить наблюдение за местом проведения работ после их окончания в течение 4 часов;

– убедиться в наличии оформленного перед началом работы бланка оценки рисков.

2.5.4.3. Производитель (руководитель) работ обязан:

– лично проверить выполнение мероприятий наряда-допуска;

– выполнить все мероприятия наряда-допуска, закрепленные за производителем (руководителем) работ;

– оценить риски, по опасностям, которые могут проявиться во время работы, в соответствии с требованиями «Методики оценки рисков работ повышенной опасности» источник опасности – технология выполнения предстоящей работы (выявить все возможные опасности, которые могут проявиться во время работы и разработать все необходимые мероприятия);

– результаты оценки рисков оформить в форме бланка оценки рисков;

– ознакомить исполнителей с результатами оценки рисков под расписью в бланке оценки рисков;

– ознакомить исполнителей с порядком (технологией) работ под расписью;

– провести целевой инструктаж исполнителям о мерах безопасности;

– безопасно проводить работы в соответствии с организационно-технологической документацией;

– контролировать правильность использования членами бригады спецодежды и средств индивидуальной защиты, исправность технических средств безопасности труда;

– обеспечить наблюдение за местом проведения огневых работ во время проведения работ (до их окончания);

– ознакомить исполнителей с пешеходным маршрутом, сопроводив их до места проведения работ.

О выявленных опасностях, которые производитель (руководитель) работ не может устраниТЬ самостоятельно, он сообщает:

– допускающему либо выдающему – если опасности находятся в зоне ответственности заказчика (цеха);

– своему непосредственному руководителю – если опасности находятся в зоне ответственности организации, выполняющей работу.

2.5.4.4. Исполнитель работ (член бригады) обязан:

– знать и выполнять меры безопасности при проведении работ;

– знать и соблюдать порядок проведения (технологию) работ;

– иметь и применять необходимые в работе СИЗ, инструмент и приспособления;

– убедиться, что рабочее место безопасно;

– убедиться, что нет угрозы причинения вреда от действий коллег, работающих на этом же участке.

2.5.4.5. Если существует угроза для жизни, либо аварии, или какие - либо препятствия для выполнения перечисленных требований, работник, должен, не приступая к работе, сообщить об этом непосредственному руководителю.

2.5.5. Бланк оценки рисков:

- оформляется на 1 смену, на работу в рамках одного наряда-допуска;

- является приложением к наряду-допуску;

- не заменяет ППР, ТК;

- не отменяет обязательность соблюдения ППР, ТК, ИОТ. Не допускается замена формулировок мер безопасности в бланке ссылками на ППР, ТК, ИОТ;

- до окончания работы в смене находится у производителя (руководителя) работ;

- по окончании работы в смене сдается допускающему к работе вместе с нарядом – допуском»;

- после окончания работ в смене производитель (руководитель) работ сдает наряд-допуск вместе с бланком (бланками) оценки рисков допускающему.

2.5.6. При выполнении работ по наряду-допуску на работы повышенной опасности одновременное совмещение одним лицом функций (выдающего, допускающего, производителя работ или члена бригады (исполнителя работ) запрещается.

Требование не распространяется на выполнение работ, не относящихся к работам повышенной опасности, выполняемых экспертными организациями (осмотры, обследования, экспертиза и т.д.) и проектными организациями (обследование зданий и сооружений, обмерные работы, освидетельствование и т.д.).

2.6. Работы с участием специалистов - представителей компаний – изготавителей оборудования (в т.ч. иностранных граждан), осуществляющих авторский (технический) надзор, шефмонтаж, шеф-наладку оборудования, необходимо проводить с учетом следующих требований:

2.6.1. При отсутствии необходимости непосредственного выполнения работ силами данных специалистов (осуществляют контроль проведения работ, консультации) нахождение их на производственном участке возможно без наряда-допуска:

- вариант 1: в сопровождении представителя Заказчика из числа руководителей и специалистов, прошедших аттестацию в области ПБ и проверку знаний требований ОТ;

- вариант 2: самостоятельно после проведения в установленном порядке целевого инструктажа о мерах безопасности при нахождении на производственном участке и ознакомления со схемами пешеходного движения.

2.6.2. Самостоятельное (без сопровождения) проведение данными специалистами работ вне зоны действия опасных производственных факторов (далее – ОПФ) Заказчика (работа на компьютере в офисе, на посту управления и т.п.) возможно без наряда-допуска, после проведения в установленном порядке целевого инструктажа и ознакомления со схемами пешеходного движения.

2.6.3. При необходимости непосредственного участия в проведении работ по монтажу, наладке в зоне действия ОПФ Заказчика, работы должны проводиться с оформлением наряда – допуска в установленном «Положением по организации работ повышенной опасности» порядке:

- вариант 1: с выполнением функций производителя (руководителя) работ специалистом, осуществляющим авторский (технический) надзор, шефмонтаж, шеф-наладку оборудования. Он должен быть обучен / аттестован по вопросам ОТ, ПБ, электробезопасности (при необходимости), работам на высоте (при необходимости) в соответствии с законодательством РФ.

- вариант 2: с выполнением работ данными специалистами под руководством и контролем производителя (руководителя) работ от цеха-заказчика или подрядной организации, выполняющей работы на объекте. Данный вариант не применим для работников – граждан РФ (ст. 56.1 ТК РФ запрещен заемный труд - труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника).

2.7. В случае привлечения к проведению работ субподрядной организации руководитель подрядной организации обязуется:

- согласовывать в порядке, предусмотренном договором Подряда, привлекаемые к проведению работ субподрядные организации;

- обеспечить предоставление руководителю подразделения - заказчика не позднее, чем за 3 дня до начала проведения работ:

а) информации о предстоящей работе субподрядной организации (к каким работам и где привлекается, планируемые сроки начала и окончания работ);

б) копии приказа о назначении со стороны Подрядчика ответственного лица за организацию безопасного проведения работ персоналом субподрядных организаций из числа компетентных руководителей, специалистов, прошедших проверку знаний (аттестацию) в области ОТ и ПБ;

в) документов субподрядной организации, разрешающих выполнять планируемый вид работ.

- обеспечивать соблюдение персоналом субподрядной организации требований, указанных в настоящих Корпоративных требованиях;

- обеспечивать контроль за соблюдением установленных требований персоналом субподрядных организаций.

2.8. В случае привлечения для выполнения работ передвижного подъемного

сооружения (грузоподъемный кран, строительный подъемник, подъемник (вышка), предназначенный для перемещения людей, груза (подъемники с рабочими платформами) и т.п.) (далее – ПС) руководитель подрядной (генподрядной) организации обязан:

2.8.1. Если ПС находится на балансе генподрядной (субподрядной) организации:

- согласовать привлечение спецтехники, которая находится на балансе генподрядчика (субподрядчика), с владельцем территории (цех-заказчик, цех, передавший территорию по акту-допуску);

- проверить ПС по чек-листву (приложение к положению «Организация проведения работ повышенной опасности и ремонтов»).

2.8.2. Если ПС отсутствует у генподрядной (субподрядной) организации (заказано у сторонней организации, индивидуального предпринимателя):

- проинформировать о привлечении ПС владельца территории (руководителя цеха (подразделения) – заказчика);

- обеспечить проверку ПС по чек-листву (приложение к положению «Организация проведения работ повышенной опасности и ремонтов»).

2.8.3 Работы, не относящиеся к работам повышенной опасности, выполняемые на территории подразделения – заказчика при отсутствии разработанных ТИ (регламентов и т.п.), либо при отсутствии в ТИ (регламентах и т.д.) необходимых требований, проводить:

вариант 1: под непосредственным руководством линейного руководителя организации (подразделения) – исполнителя работ (зона ответственности – опасные факторы проводимой работы) в присутствии представителя подразделения-заказчика из числа руководителей и специалистов, прошедших аттестацию в области ПБ и проверку знаний требований ОТ (зона ответственности – опасные факторы места проведения работ), либо в присутствии определенного им наблюдаяющего (в этом случае представитель подразделения-заказчика из числа руководителей, специалистов проводит наблюдющему с оформлением в установленном порядке целевой инструктаж (опасные факторы места проведения работ и меры защиты от них, порядок действий при наблюдении проводимых работ);

вариант 2: по наряду – допуску под непосредственным руководством линейного руководителя организации (подразделения) – исполнителя работ».

3. Общие требования по обеспечению безопасности производства.

3.1. Подрядная организация обязана соблюдать требования, указанные в Положении об организации работ по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении работ подрядными организациями на территории ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец) (с изменениями) (далее – Положение). Положение входит в перечень ЛНА (раздел 4 Корпоративных требований).

3.2 Персонал подрядной организации должен пройти обучение в области безопасности производства в соответствии с программой обучения Заказчика.

3.3. Подрядная организация должна представлять информацию (данные) о деятельности организации в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды:

3.3.1. Предоставлять данные о проведенных внутренних проверках соблюдения требований ОТ, ПБ и выявленных несоответствиях всеми уровнями внутреннего контроля организации (при выполнении работ на объектах Заказчика) на электронной площадке Yandex Forms <https://forms.yandex.ru/cloud/62cd5de464e14abcd1e02655/>.

3.4. Руководитель подрядной организации должен обеспечить, чтобы работники подрядной организации знали и исполняли раздел про обязательства работников, предусмотренные Политикой в области охраны труда и промышленной безопасности компании «Северсталь».

3.5. Персонал подрядной организации должен знать приоритетные направления и обязательства по охране окружающей среды предусмотренные Политикой в области охраны окружающей среды ПАО «Северсталь» и связанных юридических лиц.

3.6. Персонал подрядной организации должен знать и соблюдать Базовые правила, спасающие жизнь (далее – БПСЖ). Руководитель подрядной организации должен

обеспечить внесение применимых БПСЖ в инструкции по охране труда. БПСЖ входят в перечень ЛНА (раздел 4 Корпоративных требований).

3.7. Обеспечивать работникам УОТ, ПБ и Э и лицам, уполномоченным начальником УОТ, ПБ и Э, руководителям и специалистам Заказчика доступ и условия для осуществления аудитов (проверок) деятельности подрядной организации в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения, соблюдения данных корпоративных требований.

3.7.1. При выявлении в ходе проверок нарушений требований безопасности производства (далее – БП), допущенных персоналом подрядных организаций, проводятся поведенческие аудиты безопасности в порядке, определенном соответствующей корпоративной методикой, и оформляет акт выявленных нарушений (далее – Акт) или отчет в программно-прикладном комплексе ПАБ (для организаций, внедривших ПАБ).

3.7.2. Руководитель подрядной организации обеспечивает рассмотрение результатов аудитов (проверок), осуществленных согласно п. 3.7., и принятие мер по устранению выявленных нарушений.

По нарушениям БПСЖ и по проверкам производителей работ с «неудовлетворительной» оценкой в течение 10 календарных дней вносит информацию о принятых мерах в установленные формы:

- в Yandex Forms <https://forms.yandex.ru/cloud/63eb6fead04688229f59458b/> - подрядные организации, не внедрившие ПАБ;

- в ППК ПАБ (Реестр опасных / безопасных действий, Реестр оценки производителей работ) - подрядные организации, внедрившие ПАБ.

Разрабатывает и реализовывает программы мероприятий для достижения целевых показателей устанавливаемых Заказчиком.

3.7.3. Инженерно-технические работники подрядной организации, допустившие грубые и систематические нарушения в области безопасности производства, проходят внеплановую оценку знаний в комиссии Заказчика.

3.7.4. Нарушения требований БП, оформленные Актами, рассматриваются на заседании Комиссии производственного контроля (далее – Комиссия). Порядок проведения проверок, работы Комиссии, и выставлению финансовых претензий по взысканию штрафных санкций установлены в Положении. Размеры штрафных санкций за нарушения требований БП, допущенные персоналом подрядных (субподрядных) организаций на территории Заказчика, и критерии их применения приведены в приложении к Корпоративным требованиям.

3.8. Подрядная организация обеспечивает незамедлительное информирование диспетчера Заказчика, представителя Заказчика (руководитель подразделения, выдающий наряд-допуск и т.д.) обо всех случаях травмирования, произошедших с персоналом подрядной организации и/или привлеченной субподрядной организации. Порядок информирования и действий при обнаружении пострадавшего в результате несчастного случая изложены в п.п. 1.2.5-1.2.7 «Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности». Общая инструкция входит в перечень ЛНА (раздел 4 Корпоративных требований).

3.8.1. Расследование несчастных случаев и микротравм осуществляется:

- в порядке, определенном законодательством (порядок расследования и учет несчастных случаев, микротравм на производстве определен главой 36.1 ТК РФ, ст. 227-231 ТК РФ, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2022 года №223н, приказом Минтруда 15.09.2021 № 632н);

- в порядке, установленном в Стандарте по оперативному оповещению и внутреннему расследованию происшествий в области ОТ, ПБ и Э). Стандарт входит в перечень ЛНА (раздел 4 Корпоративных требований).

3.8.2. Подрядная организация обеспечивает включение представителя Заказчика (по требованию Заказчика) в состав комиссии по расследованию нечастных случаев, произошедших с персоналом подрядной организации или привлеченной субподрядной организации.

3.8.3. Заказчик имеет право осуществлять рассылку информации любым способом (электронное сообщение, размещение на стендах и иными способами) любым третьим

лицам о событиях/происшествиях, произошедших в подрядной организации на территории Заказчика (за исключением персональных данных).

3.9. На период производства работ подрядной организации разрешается размещать вагончики на территории Заказчика. Требования по размещению, безопасному содержанию и эксплуатации вагончиков указаны в Положении.

3.10. Подрядная организация обеспечивает выполнение требований в области экологической безопасности:

3.10.1. Обеспечить соблюдение требований по обращению с отходами:

а) Право собственности на отходы, образующиеся в результате деятельности подрядчика, возникает у подрядчика с момента их образования (за исключением отходов черных и цветных металлов, право собственности на которые остается за первоначальным собственником данных материалов), равно как и все обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ в области обращения с отходами, связанные с бременем содержания данных отходов.

б) Организовать места накопления отходов, образующихся в результате деятельности подрядной организации. При накоплении отходов на промплощадке обеспечивать соблюдение требований Инструкции по обращению с отходами в ОАО «Северсталь-метиз». Инструкция входит в перечень ЛНА.

в) Условия накопления отходов определяются их классом опасности и операциями по дальнейшему обращению с отходами.

г) Места накопления отходов должны быть идентифицированы, иметь маркировку с указанием наименования накапливаемого отхода или группы однородных отходов.

д) В целях недопущения антисанитарной обстановки в местах накопления отходов необходимо обеспечивать своевременный вывоз отходов, не допускать переполнения контейнеров.

е) При транспортировании отходов подрядные организации обеспечивают:

- исключение потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования;
- применение средств пылеподавления (укрытие брезентом или иным материалом) при перевозке мелкодисперсных отходов.

ж) Обеспечить дальнейшее обращение с образующимися отходами в соответствии с требованиями законодательства РФ.

з) На территории промплощадки Заказчика запрещается:

- захламление территории отходами производства и потребления;
- хранение, захоронение и обезвреживание загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурно пахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок.

3.10.2. Не допускать утечек растворов, содержащих нефтепродукты, кислоты, щелочи, и другие технологические растворы, на рельеф местности и не сливать их в системы канализации, не предназначенные для их приема, и без согласования с УОТ, ПБ и Э. В случае возникновения утечки, разлива или подтеков растворов, содержащих нефтепродукты, кислоты, щелочи, и других технологических растворов незамедлительно принять меры по их устранению. В месте разлива масел/растворов/жидкостей на почву снять загрязненный слой грунта, удалить его в специально оборудованный контейнер, образовавшуюся выемку засыпать свежим грунтом или песком.

3.10.3 Подрядные организации расследуют причины экологических нарушений самостоятельно, согласно СТП СМ 10.2.0-02 «Расследование экологических нарушений». После получения информации об экологическом нарушении подрядная организация устанавливает причину экологического нарушения, корректирующие действия, сроки выполнения, определяет ответственных и составляет акт расследования причин экологического нарушения. СТП СМ 10.2.0-02 входит в перечень ЛНА (раздел 4 Корпоративных требований).

3.11 Подрядная организация обеспечивает выполнение требований по обеспечению безопасных условий перевозок опасных грузов.

3.11.1. Подрядные организации для осуществления перевозок опасных грузов по территории промплощадки должны разрабатывать схемы маршрутов перевозок опасных грузов.

3.11.2. Схемы маршрутов, разрабатываемые организациями, согласовываются с начальником логистического центра и утверждаются их руководителями.

3.12. Подрядная организация обеспечивает выполнение требований по содержанию территории, автомобильных дорог и пешеходных маршрутов в технически исправном и безопасном состоянии.

3.13. Руководители подрядных организаций обеспечивают содержание закрепленных (переданных) участков территории в технически исправном и безопасном состоянии.

3.13.1 Руководитель подрядной организации:

а) распоряжением (приказом) назначает лиц, ответственных за своевременную уборку, а в зимнее время – очистку закрепленных (переданных) участков территории, подсыпку скользких участков противогололедным материалом;

б) организует проведение периодических (не реже 2 раз в год - весной и осенью) осмотров закрепленных (переданных) участков территории и обеспечивает устранение выявленных недостатков;

в) обеспечивает проведение необходимых ремонтных работ, закрепленных (переданных) участков территории по результатам осмотров согласно п. б);

г) обеспечивает проведение работ по благоустройству и озеленению закрепленных (переданных) участков территории;

д) организует работу по устранению замечаний, выявленных в рамках осуществления контроля соблюдения подрядными организациями условий договоров в части содержания переданных участков территории в технически исправном и безопасном состоянии.

3.14. Подрядная организация обеспечивает выполнение требований по содержанию пожарных гидрантов.

3.14.1. Руководители подрядных организаций обеспечивают содержание в технически исправном и работоспособном состоянии пожарных гидрантов, расположенных на переданных территориях.

3.14.2. Руководитель подрядной организации распоряжением (приказом) определяет лиц (из числа руководителей и специалистов), ответственных за содержание пожарных гидрантов.

3.14.3. Руководители и специалисты, ответственные за содержание пожарных гидрантов, колодцев и подъездов к ним, обеспечивают:

- направление в энергетический цех заявки на отключение участков водопроводной сети для проведения ремонта пожарных гидрантов;

- очистку крышек колодцев пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время года;

- визуализацию места нахождения пожарных гидрантов знаками безопасности (F09).

Знак должен быть виден в любое время суток, при любых погодных условиях;

- свободный проезд и подъезд для пожарных автомобилей.

3.15. Подрядная организация обеспечивает выполнение требований по организации движения транспортных средств.

3.15.1 Подрядные организации для осуществления перевозок пассажиров и грузов должны руководствоваться схемами движения транспорта по территории подразделений, погрузочно-разгрузочным площадкам, разработанными структурными подразделениями, подрядными организациями, на закрепленных (переданных) за ними территориях.

3.15.2. Передвижение внутри производственных помещений возможно только по установленным проходам и проездам.

3.16. Подрядная организация обеспечивает выполнение требований по подключению электрооборудования (электроприемников) подрядных организаций к электрическим сетям структурных подразделений Заказчика.

3.16.1. Подключение электроприемников подрядных организаций к электрическим сетям структурных подразделений производится по письменной заявке на имя ответственного за электрохозяйство подразделения. В ней должно быть указано:

- наименование электроприемников (подключательный пункт, компрессор, насос, сварочная установка, электроинструмент и т.п.);

- класс электроприемников по типу защиты от поражения электрическим током;

- мощность, величина напряжения;

- для сварочных установок наличие функции VRD или отдельного устройства (блока снижения напряжения холостого хода);

- работники, ответственные за безопасную эксплуатацию электроприемников и за его исправное техническое состояние.

Заявка подписывается руководителем работ подрядной организации. Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения владельца электроустановки, к которой производится подключение, ставит на заявке резолюцию, разрешающую подключение электроприемника, с указанием границы ответственности по электропитанию (рубильник, автоматический выключатель и др. с указанием диспетчерского наименования).

3.16.2. В случаях, когда к электрическим сетям подразделений Заказчика подключается стационарное электрооборудование (трансформаторные подстанции, подключательные пункты, строительные вагончики и т.д.), должен быть оформлен акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по электрическим сетям. Ответственность за организацию оформления данного Акта возлагается на ответственного за электрохозяйство структурного подразделения Заказчика.

При размещении такого электрооборудования на территории промплощадки (в т.ч. переданной по акту-допуску), ответственный за электрохозяйство структурного подразделения владельца территории обязан до подключения организовать проверку соблюдения требований электробезопасности при эксплуатации электрооборудования персоналом подрядной организации.

3.16.3. Подключение (отключение) электроприемников к электрической сети, кроме штепсельных соединений, производится электротехническим персоналом подразделения Заказчика, эксплуатирующим данную сеть.

3.16.4. Требования к переносным и передвижным электроприемникам указаны в Положении «Организация электробезопасности при эксплуатации электроустановок». Положение входит в перечень ЛНА (раздел 4 Корпоративных требований).

4. Перечень локально-нормативных актов, которые распространяются на деятельность подрядной организации.

Общий перечень ЛНА Заказчика для выполнения работ (оказания услуг) на территории Заказчика является обязательным для исполнения всеми подрядными (субподрядными) организациями при проведении работ, оказании услуг или при нахождении на территории Заказчика по иным основаниям, в том числе и после окончания работ. Документы для ознакомления подрядной организации и применения в работе размещены по адресу: <https://metiz.severstal.com/csr/contractingOrganizations/>

В случаях, когда существуют дополнительные требования по безопасности производства, не установленные в общем перечне ЛНА и государственных нормативных актах, Цехом-Заказчиком разрабатывается индивидуальный перечень ЛНА, обязательный для исполнения подрядной организацией. Цех-Заказчик обязан ознакомить подрядную организацию с данным перечнем.

№ п/п	Наименование документа
1.	Положение об организации работ по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении работ подрядными организациями на территории Заказчика
2.	Политика в области охраны труда и промышленной безопасности группы компаний «Северсталь»
3.	Политика в области охраны окружающей среды ПАО «Северсталь» и связанных юридических лиц
4.	ИОТ 0.01 «Общая инструкция по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности»
5.	Положение «Организация проведения работ повышенной опасности и ремонтов»
6.	Положение "Порядок проведения технического расследования причин инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по

	экологическому, технологическому и атомному надзору в подразделениях Заказчика, их учета и анализа"
7.	ИПБ 0.01 «Инструкция «Порядок подготовки и безопасного проведения осмотров (обходов) в газоопасных местах»
8.	Стандарт предприятия. СТП СМ 6.1.2-01 Оценка значимости экологических аспектов
9.	Стандарт предприятия. СТП СМ 6.1.4-01 Организация и осуществление производственного экологического контроля
10.	Стандарт по оперативному оповещению и внутреннему расследованию происшествий в области ОТ, ПБ и Э
11.	СТП-ПБ-4.1.05 Расследование экологических нарушений
12.	Базовые правила, спасающие жизнь
13.	Матрица распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций
14.	Инструкция по обращению с отходами в ОАО «Северсталь-метиз»
15.	Методика организации и проведения поведенческих аудитов безопасности
16.	Методика оценки рисков работ повышенной опасности
17.	Положение «Организация электробезопасности при эксплуатации электроустановок»
18.	ИОТ 0.03 «Инструкция по применению бирочной системы для работников ОАО "Северсталь-метиз" (г. Череповец)»
19.	ПИ 0.07 «Производственная инструкция для лиц, участвующих в ремонтах и регламентном обслуживании подъемных сооружений»
20.	ИОТ 0.09 «Инструкция по охране труда для работников, выполняющих работы на высоте (1, 2 группа)»
21.	ИОТ 0.10 «Инструкция по охране труда для водителей промышленного напольного безрельсового колесного транспорта»
22.	ПИ 0.14 «Производственная инструкция для крановщика (оператора) по безопасной эксплуатации подъемных сооружений»
23.	ИОТ 0.15 «Инструкция по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»
24.	ПИ 0.17 «Производственная инструкция стропальщика»
25.	ИОТ 0.22 «Инструкция по охране труда для рабочих занятых на очистке кровли от снега и льда»
26.	ИОТ 0.45 «Инструкция по охране труда для лиц, связанных с эксплуатацией железнодорожного транспорта»
27.	ИОТ 0.59 «Инструкция по охране труда для газорезчиков»
28.	ИОТ 0.60 «Инструкция по охране труда для электросварщиков ручной сварки»
29.	ИОТ 0.61 «Инструкция по охране труда для электрогазосварщиков»
30.	ИОТ 0.63 «Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в подразделениях ОАО "Северсталь-метиз" (г. Череповец)»

5. Штрафные санкции за нарушение договорных условий в части соблюдения требований ОТ, ПБ, ПожБ и ЭБ при производстве работ на территории ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец)

№ п/п	Вид нарушения	Критерии применения штрафных санкций	Размер штрафа
1.	Несчастный случай со смертельным исходом	Каждый зарегистрированный несчастный случай	500000 руб.

2.	Несчастный случай, относящийся к категории тяжёлых	Каждый зарегистрированный несчастный случай	300000 руб.
3.	Нахождение работника на рабочем месте на территории (при входе/выходе с территории) Общества в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения	Каждый факт, оформленный документально	50000 руб. Работники-нарушители на территорию предприятия больше не допускаются
4.	Экологическое нарушение	Каждое зарегистрированное экологическое нарушение	100000 руб.
5.	Пожар	Каждый зарегистрированный пожар	100000 руб.
6.	Пожароопасная (возгорание) ситуация	Каждая зарегистрированная пожароопасная ситуация	50000 руб.
7.	Дорожно-транспортное происшествие	Каждое зарегистрированное ДТП	50000 руб.
8.	Выполнение работ без оформленного соответствующего наряда-допуска	Каждый зарегистрированный факт нарушения	70000 руб.
9.	Работы на высоте (любое нарушение при выполнении данного вида работ, за исключением указанного в п.п. 8, 11, 12)	Каждый зарегистрированный факт нарушения	50000 руб.
10.	Нарушение требований бирочной системы	Каждый зарегистрированный факт нарушения	15000 руб.
11.	Использование работниками поддельных документов о профессиональной подготовке или квалификации	Каждый зарегистрированный факт	100000 руб.
12.	Нарушения Базовых правил, спасающих жизнь	Каждый зарегистрированный факт нарушения	50000-300000 руб.
13	Прочее: <ul style="list-style-type: none"> - невыполнение Корпоративных требований по ОТ, ПБ и Э подрядных организаций и организаций, оказывающих услуги, - нарушение прочих регламентированных требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды), кроме указанных в п/п 1-12. 	Каждый зарегистрированный факт нарушения	7000 руб.

5.1. Заказчик обеспечивает регистрацию и учет нарушений, указанных в разделе 5 Корпоративных требований, в порядке, предусмотренном Положением.

5.2. В случае нарушения персоналом Подрядчика (привлеченных субподрядных организаций) нормативных требований в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также требований настоящего соглашения, которые носят систематический характер, либо могли повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, причинение убытков Заказчику, несчастные случаи на производстве, Комиссия имеет право направлять предложения:

5.2.1. Исполнительному директору Заказчика – об отказе от исполнения договора подряда (о прекращении договорных отношений) с подрядной организацией;

5.2.2. Руководителю подрядной организации:
– об отстранении субподрядной организации от проведения работ на территории Общества;

– о недопущении на территорию Общества отдельных работников подрядной и субподрядных организаций;

– о проведении проверки знаний в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения у руководителей и специалистов организации Заказчика.

Подготовку проектов предложений обеспечивает заместитель исполнительного директора (г. Череповец) - начальник управления.

5.3. Руководители подрядных организаций на основании предложений, полученных согласно п.5.2., обеспечивают:

- отстранение субподрядной организации от проведения работ на территории Общества;

- удаление с территории (недопущение на территорию) работников подрядной и субподрядных организаций;

- прохождение проверки знаний в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения у руководителей и специалистов организации Заказчика.

Начальник УОТ, ПБ и Э

М.И. Лагункина